Z Master® 2000
Nullwendekreismäher

DER Z MASTER 2000 GLÄNZT MIT KOMMERZIELLER LEISTUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT UND EFFIZIENZ ZU EINEM UNSCHLAGBAREN PREIS.

Erledigen Sie mehr Aufgaben schneller als je zuvor mit den leistungsstarken Motoren und den verbesserten Hydrostatgetriebe. Mit dem Vollrohrrahmen, den 60 cm großen Hinterreifen und dem 4,5 mm starken Stahl-Mähwerk mit Bullnose-Stoßfänger ist dieser Mäher für die härtesten Einsätze gerüstet.

Weltklasse-Komfort dank MyRIDE, integrierte Scheinwerfer und Ihre Kunden werden das wunderschöne Schnittbild des TURBO FORCE® Mähwerks lieben.

STAGE V COMPLIANT

toro.com

Powered by Kawasaki

M E R K M A L E

Kraft und Langlebigkeit
- Leistungsstarker Kawasaki EU Stufe V-konformer Motor
- Vollrohrrahmen und 4,5 mm starke TURBO FORCE® Mähwerke
- Verfügbar in den Schnittbreiten 122 cm und 132 cm

Leistung
- 74456TE - 19.500 m²/h*
  77292TE - 21.500 m²/h*

Produktivität
- Bis zu 13 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 3,8-12,7 cm Schnitthöhe. Mit Fußpedal zur Unterstützung zum Absenken und Anheben vom Mähdeck und für eine leichtere Schnitthöhenverstellung.
- MyRIDE® Federungssystem

Vielseitigkeit
- Das Dreifach-Befestigungskit ist ein System, mit dem Werkzeuge und Zubehör direkt am Mäher mit innovativen Halterungen befestigen werden. Enthält Halter für Mülleimer, Universalbefestigung und Freischneider-Befestigung. Weiteres Zubehör ist separat erhältlich.

** Maximale Quadratmeter pro Stunde basierend auf 90% Effizienz (km/h x Schnittbreite). Die tatsächliche Produktivität hängt von den Bedingungen ab.*

	74456TE HDX MyRIDE®	77292TE HDX MyRIDE
ANTRIEBSSYSTEM		
MOTOR*	23,5 PS Kawasaki FX730V 726 cm^3	23,5 PS Kawasaki FX730V 726 cm^3
ANLASSER	Elektrisch	Elektrisch
HEAVY-DUTY DONALDSON® CANISTER FÜR LUFTFILTER	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
ANTRIEBSREIFEN	Hoosier Rasen-Reifen - Standardmäßig 22 x 9.5-12	Hoosier Rasen-Reifen - Standardmäßig 22 x 9.5-12
LAUFRAD-REIFEN	Luftbereifung 13 x 6.5-6	Luftbereifung 13 x 6.5-6
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 26,5 Liter
DIGITALER BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
HYDRAULIKANTRIEBSANLAGE	Integrierte Pumpen & Radmotoren	Integrierte Pumpen & Radmotoren
FAHRGESCHWINDIGKEIT	13 km/h	11 km/h
MÄHWERKE		
MÄHWERKSGRÖSSE	122 cm	132cm
MÄHWERKKONSTRUKTION	4,5 mm starkes TURBO FORCE® Mähwerk mit Heckauswurf	4,5 mm starkes TURBO FORCE® Mähwerk mit Seitenauswurf
STOSSSTANGE MIT BULLNASE	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
GUMMIAUSWURFKANAL	Nicht zutreffend	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
SPINDELBAUGRUPPEN	20,3 cm Durchmesser Gussaluminium	20,3 cm Durchmesser Gussaluminium
SCHNITTHÖHE	3,8 - 12,7 cm, in Schritten von 0,64 cm	3,8 - 12,7 cm, in Schritten von 0,64 cm
SCHNITTHÖHE-FUSSPEDAL	Standardmäßig, mechanisch	Standardmäßig, mechanisch
MÄHWERKSTIEFE	12,7 cm	12,7 cm
MESSER	3 Messer, 0,52 cm	3 Messer, 0,52 cm
MERKMALE		
MyRIDE® FEDERUNGSSYSTEM	Ja	Ja
STOSSDÄMPFER	1 Mitte / 2 hinten	1 Mitte / 2 hinten
SITZ	Deluxe mit Armlehnen	Deluxe mit Armlehnen
LENKUNG	3,6 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft	3,6 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft
ÜBERROLLSCHUTZ	Rundrohr	Rundrohr
GEEIGNET FÜR BEFESTIGUNGSKIT	Ja	Ja
LED-BELEUCHTUNG	Optional	Optional
GEWICHTE UND MASSE		
GEWICHT[1]	432 kg	474 kg
ÜBERROLLSCHUTZHÖHE (AUFGEKLAPPT)	179,1 cm	179,1 cm
ÜBERROLLSCHUTZHÖHE (ZUSAMMENGEKLAPPT)	124,5 cm	124,5 cm
BREITE (ABLENKBLECH UNTEN)	Nicht zutreffend	170 cm
BREITE (ABLENKBLECH OBEN)	Nicht zutreffend	144,1 cm
LÄNGE	208,3 cm	208,3 cm
TIER 4 FINAL /STUFE V-KONFORM MIT EMISSIONSVORGABEN	Ja	Ja
GARANTIE	4 Jahre oder 750 Stunden.[2] 3 Jahre eingeschränkte Garantie auf den Motor.[3]	
ZUBEHÖR	**136-9047** Dreifach-Befestigungskit (enthält Halter für Mülleimer, Universalbefestigung und Freischneiderbefestigung); **136-9046** Universalbefestigungskit; **136-1654** Eimerhalterungskit; **136-1682** Freischneiderhalterungskit; **133-2533** Toro 18,9 Liter-Eimer; **136-1683** Bolzen für Überrollschutz; **490-7319** Toro Deluxe-Abdeckung für Aufsitzmäher; **127-6666** Wagenheber-Kit; **127-6794** MVP Band & Schneeschild-Kit, 132 cm; **126-7882** Konturkit , 132 cm; **126-8077** Sonnendach; **126-5382** LED-Beleuchtungskit	

* Als Brutto-PS dieser Motoren wurden vom Motorhersteller im Labor gemäß SAE J1940 oder SAE J1995 bei 3600 U/min ermittelt. Die tatsächliche Motorleistung dieser Mäher ist bei einer Konfiguration zur Einhaltung der Sicherheits-, Emissions- und Betriebsanforderungen wesentlich geringer.

[1] Nettogewicht – Maschine ohne Kraftstoff
[2] Je nachdem, was zuerst eintritt
[3] Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller.

toro.com

©2020 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
20-611-DE

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.